

Informationen zum Druck			
Bogenoffset	max. Papierformat	max. Druckformat	Farben
Heidelberg XL 162	1620 mm x 1210 mm	1620 mm x 1190 mm	5 + Lack
Heidelberg XL 105*	1050 mm x 750 mm	1050 mm x 740 mm	6 + Lack (UV)
Heidelberg XL 145*	1450 mm x 1060 mm	1450 mm x 1040 mm	6 + Lack (UV)
Materialqualitäten	Kartondruck bis 1.100g/m ² – bei Volumen 1,0		
Materialien	Karton (GD, GC, Kraftliner etc.)		
*PT Silberfolien (UV)	Greiferkante / gegenüberliegend	Anlagenseite / gegenüberliegend	1. Schnittzeichen (Greiferseitig)
Folienbeginn auf dem Druckbogen	20 mm / 8 mm	8 mm / nicht überstehend	30 mm
Siebdruck	max. Papierformat	max. Druckformat	Farben
SPS Vitessa Flex	1040 mm x 790 mm	1020 mm x 760 mm	1 oder Lack
Materialqualitäten	130 g/m ² bis zu 400g/m ²	Die Auswahl des Drucksiebes ist Sujetabhängig und beeinflusst die technischen Parameter.	
Druckbeginn	20 mm		

Informationen zur Repro, Farbe und Lack Bogenoffset			
Greiferrand	10 mm	Höhe Farbkontrollstreifen	5 mm
Bevorzugte Über-/Unterfüllung	0,10 mm	min. Über-/Unterfüllung	0,04 mm
min. Flächendeckung	2 %	max. Flächendeckung	98 %
min. Schriftgröße positiv	4 pt	min. Schriftgröße negativ	5 pt
min. Linienstärke positiv	0,15 mm	min. Linienstärke negativ	0,25 mm
Rasterweite	175 lpi / 70l/cm	Punktform	Elliptisch
Kontrollstreifen	siehe „Druckbogaufbau“	Anschnitt	10 mm

Farbe	Winkel	Sollfärbung	inkl. Tonwertzuwachs ± 3 %	
			40 %	80 %
Cyan	165°	basiert auf FOGRA 39L/300 – ISO coated v2	53,0	90,7
Magenta	105°	basiert auf FOGRA 39L/300 – ISO coated v2	53,0	90,7
Yellow	0°	basiert auf FOGRA 39L/300 – ISO coated v2	53,0	90,7
Black	45°	basiert auf FOGRA 39L/300 – ISO coated v2	56,0	91,5

max. Flächendeckung	300 % + Lack in der Litho	240 % im technischen Hintergrund bei max. GCR-Aufbau
geschöntes Schwarz	100 % Black + 50 % Cyan	schwarzer Text – 100 % Black (ohne Cyan)
Lack	siehe Information „Veredelungen“ (Namenskonventionen bitte übernehmen)	

Informationen zur Druckreihenfolge	
Standard	Black / Cyan / Magenta / Yellow / Sonderfarbe + Veredelung
Individuell	sujetabhängige Druckreihenfolge

Informationen zu 1D-Strichcodes	
min. Größe	82 % (SC0) BWR: 0 % (horizontal/vertikal)

Bevorzugte Dateiformate/Software	
OSX	PDF/x-4 (Adobe Creative Suite / Cloud) / ArtPro-Dateien

Zusatzinformationen
 Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf die ideale Beschaffenheit der angelieferten Daten, Bedruckstoffe und Farben. Insbesondere bei Materialien wie zum Beispiel GD-II-Karton/Kraftliner und Druckfarben mit speziellen Echtheiten sind abweichende Farbwerte, Tonwerte und L*a*b*-Werte aus produktionstechnischen Gründen nicht auszuschließen.

Dateiname	Ersteller	Freigabe	Datum	Rev.
INF-90-003 Druckspezifikation Packaging	FrS	ChB, NiH	22.10.2019	1.30